

APPRON

TROLLEY HALOTRON™ I (CLEAN AGENT)



100% CFC - FREE



HALOTRON™ I ◦ Clean Agent

Alat Pemadam Api **APPRON** Halotron merupakan pemadam api yang bersih ramah lingkungan (clean agent) Liquid Gas Non Halon - Non CFC efektif dan tidak meninggalkan bekas atau residu juga aman terhadap atmosfer (lapisan ozon). Halotron sebagai pengganti Halon 1211 yang telah teruji secara luas dengan pengakuan (approved 1211 replacement product). Hasil statistik environmental nya secara baik masuk dalam kriteria yang di tetapkan oleh "Montreal Protocol" dan disetujui oleh program EPA's SNAP (tercatat sebagai "HCFC Blend BB") untuk komersial, industri dan keperluan militer. APPRON Halotron adalah pemadam api yang sangat efektif untuk semua jenis resiko kebakaran api kelas A, B, C, dan E. Halotron tidak menghantar listrik sehingga tidak akan menyebabkan kerusakan pada peralatan persenjataan, elektronik dan alat perkantoran modern ELECTRICALLY "NON-CONDUCTIVE" tidak menyebabkan "Thermoshock" pada perangkat kelistrikan yang sensitif. Komposisi Media Halotron : HCFC 123=90%; HFC 125=8%; Isopropenyl-metyl-cyclohexene=2%.

Liquid Gas Non Halon Non CFC

Sesuai untuk peralatan elektronik, komputer, kendaraan bermotor, kapal laut, pesawat udara, perangkat system telephone, gudang senjata **Militer (TNI - POLRI)** ruang penyimpanan dan pengolahan data, alat-alat berat, laboratorium, unit lintas penerbangan, bandar udara, fasilitas telekomunikasi dan areal pabrik.

KEUNGGULAN PRODUK

- ✔ Didesain mengikuti standard kualitas produksi BS En3
- ✔ Diproduksi dengan kualitas mengikuti standard ISO:9002
- ✔ Bentuk yang kokoh
- ✔ Pin Pengaman yang jelas dengan OK indikator.
- ✔ Tersedia sertifikat keaslian produk dan kartu garansi.
- ✔ Sistem pengecatan dengan powder coating sehingga tahan terhadap sinar Ultra Violet sehingga dapat di letakkan di dalam dan di luar ruangan.
- ✔ Mudah dioperasikan dan dilengkapi petunjuk pemakaian yang jelas.
- ✔ Semua pemadam api dapat diisi kembali dengan layanan purna jual dan suku cadang yang tersedia dengan semua suku cadang asli APPRON.

SPEKIFIKASI TEKNIS

MODEL	AP-250 HL	AP-500 HL	KLASIFIKASI KEBAKARAN		
CAPACITY	25 KG	50 KG	KELAS	TYPE OF FIRE	CLEAN AGENT
PRESSURE TYPE	STORED PRESSURE NITROGEN (N2)		A	KAIN, KERTAS & KAYU	✔
OPERATING TEMP	-20 s/d 60 °C		B	CAIRAN YANG MUDAH TERBAKAR	✔
WORKING PRESSURE	14 bar		C	GAS YANG MUDAH TERBAKAR	✔
TEST PRESSURE	25 bar		E	BAHAYA KEBAKARAN DIAKIBATKAN OLEH LISTRIK	✔
DISCHARGE RANGE	6 - 12 m	6 - 12 m		PROTEKSI UNTUK KENDARAAN	✔
DISCHARGE TIME	17 - 27 Sec.	19 - 39 Sec.			
FIRE RATING (BS EN3)					
APPLICABLE	Wood Paper, Textile, Rubber, Oil, Gas & Electric Fires, etc				
FINISHING	COLOR RED, UV RESISTANCE POWDER COATING				



APPRON FIRE FIGHTING SUPPLIER

CATALOG - TROLLEY HALOTRON CLEAN AGENT/2019

