

APPRON

ANDALAN PEMADAM KEBAKARAN

WHEELED CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHERS



CARBON DIOXIDE (CO2)

Alat Pemadam Api **APPRON** Carbon Dioxide (CO2) merupakan bahan yang tidak merusak dengan daya padam yang efektif dan bersih. Semua model mempunyai corong anti elektrostatis dan non konduktif dan sangat cocok digunakan untuk cairan yang mudah terbakar dan bahaya kebakaran yang disebabkan oleh listrik. Sangat cocok untuk peralatan elektronik dan perkantoran modern.

Gas Co2 adalah media yang ampuh untuk memadamkan api kelas 'B' serta karena sifatnya yang non konduktif, maka media ini juga aman dan efektif dipakai untuk memadamkan api kelas 'C' (Kelistrikan). Gas Co2 adalah gas yang sifatnya bersih dan tidak beracun, tepat untuk dipakai di industri pangan, Hotel, Restaurant, Rumah Sakit, Apotek dan Perumahan. Tabung gas Co2 **APPRON** disediakan dalam tabung baja yang kokoh terhadap guncangan dan tekanan.

KEUNGGULAN PRODUK

- ✓ Didesain mengikuti standard kualitas produksi CE 0036
- ✓ Diproduksi dengan kualitas mengikuti standard ISO:9002
- ✓ Bentuk yang kokoh.
- ✓ Pin Pengaman yang jelas dengan OK indikator.
- ✓ Tersedia sertifikat keaslian produk dan kartu garansi.

- ✓ Sistem pengecatan dengan powder coating yang tahan terhadap sinar Ultra Violet sehingga dapat di letakkan di dalam dan di luar ruangan.
- ✓ Mudah dioperasikan dan dilengkapi petunjuk pemakaian yang jelas.
- ✓ Semua pemadam api dapat diisi kembali dengan layanan purna jual dan suku cadang yang tersedia dengan semua suku cadang asli **APPRON**.

SPESIFIKASI TEKNIS

MODEL	AC - 18			KLASIFIKASI KEBAKARAN		
CAPACITY	10.0 KG	FIRE RATING (BS EN3)	8B	KELAS	TYPE OF FIRE	POWDER
PRESSURE TYPE	SELF PRESSURE CARBON DIOXIDE (CO2)	FIRE RATING (BS EN3)	70B	A	KAIN, KERTAS & KAYU	
OPERATING TEMP	-20 s/d 60 °C	STANDARD	CE 0036	B	CAIRAN & GAS YANG MUDAH TERBAKAR	✓
WORKING PRESSURE	174 bar	CYLINDER MATERIAL	STEEL	C	BAHAYA KEBAKARAN DIAKIBATKAN OLEH LISTRIK	✓
TEST PRESSURE	250 bar	FINISHING	COLOR RED, UV RESISTANCE POWDER COATING		PROTEKSI UNTUK KENDARAAN	
DISCHARGE RANGE	6 m	LABELING	SCREEN PRINTING			
DISCHARGE TIME	80 - 95 Sec.					
APPLICABLE	Oil, Gasoline, Gas & Electric Equipment, Etc					

* In line with our policy of continuous improvement we reserve the right to amend any specification without notice.



ORIGINAL PRODUCT APPRON ID000636372

© 2023 Appron. All rights reserved.

APPRON

APPRON FIRE FIGHTING SUPPLIER

CATALOG : PORTABLE CARBON DIOXIDE AC-18/2023

